



## Переключатель KVM ATEN LCD 19", консоль CL5708N-ATA-RG

CL5708N-ATA-RG

### Описание

**KVM-переключатель CL5708NR** с ЖК-дисплеем Slideaway™ – устройство, которое обеспечивает доступ ко множеству компьютеров с единственной PS/2 или USB консоли (клавиатура, видео и мышь). Используя одно устройство CL5708NR, можно контролировать до 8-ми компьютеров, а при стековом подсоединении к CL5708 до 31 дополнительного KVM-переключателя можно управлять 256 компьютерами при помощи единственной KVM-консоли.

CL5708NR представляет новый компактный и рациональный подход в области KVM-переключателей: встроенная клавиатура с латинской и русскоязычной раскладками, 19" ЖК-дисплей, тачпад в выдвижном корпусе высотой 1U, возможность крепления в 19" стойку.

### Особенности

- 8-портовый KVM-переключатель, интегрированный с KVM-консолью, оборудованной 19" ЖК-дисплеем
- Технология экономии пространства – с двух консолей (одна шина) возможно управлять 8 компьютерами
- Устройство занимает 1U в 19-дюймовом телекоммуникационном шкафу
- Стековое подсоединение до 31 дополнительного устройства – управление 256 компьютерами с одной консоли
- Двойной интерфейс – поддерживает компьютеры и консоли с клавиатурой и мышью PS/2 или USB
- Поддерживает периферийные устройства USB на подключенных компьютерах. Возможность управления периферийными устройствами USB доступна только при использовании комплекта шнуров USB. При использовании комплекта шнуров PS/2 эта функция недоступна
- Модуль ЖК-дисплея вращается на 115 градусов, что позволяет выбрать удобный угол просмотра
- Поддержка различных платформ – Windows, Linux, Mac и Sun
- Поддерживает мультимедийные клавиатуры USB на PC, Mac и Sun
- Автоматическое определение интерфейсов PS/2 или USB
- Эмуляция клавиатуры и мыши (PS/2 и USB) для удобного переключения и одновременной загрузки нескольких компьютеров, когда фокус консоли находится в другом месте
- Дополнительный порт консоли – на передней панели для USB-мыши с возможностью "горячего" подключения (функционирует также как USB-порт для периферийных устройств)
- Поддержка внешней мыши USB
- Высокое качество видео – разрешение до 1280 x 1024 при 75 Гц
- Выбор компьютера осуществляется при помощи кнопок на передней панели, "горячих" клавиш и экранного меню (OSD)
- Автоопределение положения станции в стеке, не требуется ручная установка DIP-переключателей, положение станции отображается индикаторами на передней панели
- При изменении последовательности станций автоматически меняются имена портов
- Двухуровневая защита паролем – просмотр и управление компьютерами осуществляются только авторизованными пользователями



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Поддержка учетных записей для одного администратора и четырех пользователей с отдельными профилями

Режим автосканирования позволяет отслеживать выбранные пользователем компьютеры

Поддержка широковещания – команды с клавиатуры могут пересылаться на все доступные компьютеры

Возможность добавления и отсоединения компьютеров без выключения переключателя

Включение/выключение звукового сигнала "горячей" клавишей и через экранное меню

Обновление прошивки на всех соединенных в стек KVM-переключателях через кабель для стекового соединения

Локальная LED-подсветка, обеспечивающая освещение клавиатуры

Поддержка различных языков для клавиатуры: английский (США), английский (Великобритания), французский, немецкий, немецкий (Швейцария), греческий, венгерский, итальянский, японский, корейский, русский, испанский, шведский и традиционный китайский

## Доп. описание

Модель	Угол открытия	Угол открытия при установке в стойку
CL1000M	118° - 120°	112°
CL1000N	118° - 120°	110°
CL1008	118° - 120°	112°
CL1016	118° - 120°	112°
CL1308N	118° - 120°	110°
CL1316N	118° - 120°	110°
CL3000N	118° - 120°	112°
CL3100	118° - 120°	114°
CL3700	118° - 120°	114°
CL3800	118° - 120°	98,5°
CL5708	118° - 120°	112°
CL5708I	118° - 120°	112°
CL5716	118° - 120°	112°
CL5716I	118° - 120°	112°