



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Консоль управления для KVM-переключателей, LCD 18.5", CL3800NW-ATA-RG

CL3800NW-ATA-RG

Описание

Модель CL3800 – это KVM-консоль с укороченным габаритом по глубине монтажа, двумя направляющими (dual rail), оснащенная широкоэкранным ЖК-монитором с диагональю 18,5 дюймов и LED-подсветкой, а также встроенной клавиатурой и тачпад панелью. Такая конструкция устройства подходит ко всем 19-дюймовым шкафам, что особенно важно для неглубоких стоек. В дополнение к возможности экономии места в стойке CL3800 также является оптимальным решением для специального применения, например, в фургонах передвижных телевизионных станций и небольших диспетчерских.

Поддержка KVM-консолью CL3800 трех типов видеовыходов – HDMI, DVI и VGA – предоставляет максимальную гибкость для используемого оборудования, позволяя пользователям подключать консоль и компьютер через любой из трех типов видеоинтерфейсов. Широкоэкранный ЖК-монитор с поддержкой Full HD, используемый в KVM-консоли CL3800, обладает высоким качеством изображения и достаточной областью просмотра.

Кроме того, конструкция с двумя направляющими позволяет использовать ЖК-монитор и выдвижную клавиатуру с тачпадом независимо друг от друга. Если клавиатура и тачпад панель не используются, то они могут быть задвинуты обратно, при этом тонкопрофильный ЖК-монитор может быть развернут на одном уровне со стойкой, что обеспечит удобный мониторинг деятельности компьютера.

Для дополнительного удобства управления компьютером пользователи могут использовать внешнюю консоль. На передней панели CL3800 располагается порт для внешней USB-мыши, а на задней панели расположены порты для второй KVM-консоли: USB-клавиатура/мышь, HDMI, DVI или VGA-монитор. Для подключения динамиков KVM-консоль CL3800 оснащена двумя портами мини-стерео.

Богатый набор функций KVM-консоли CL3800 разработан в соответствии с требованиями по оптимизации использования пространства, качеству изображения, оперативному разворачиванию и операционной универсальности. Это делает ее подходящей для применения в помещениях в условиях ограниченного пространства, таких как передвижные телевизионные станции, работающие в прямом эфире, или диспетчерские, организованные в небольших помещениях.

Для дополнительного удобства пользователи могут управлять компьютером с внешней консоли. CL3800 оснащена портом для внешней USB-мыши на передней панели устройства, а порты для второй консоли KVM (USB-клавиатура / мышь, HDMI, DVI или VGA-монитор) предусмотрены на задней панели. CL3800 также включает в себя два мини-стереофонических порта для подключения аудиодинамиков.

Особенности:

Конструкция:

LCD KVM-консоль высотой 1U с 18,5-дюймовым широкоэкранным ЖК-монитором и разрешением Full HD

Светодиодная подсветка для освещения клавиатуры и сенсорной панели, чтобы обеспечить видимость в условиях низкой освещенности



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Конструкция, выполненная малыми размерами по глубине установки в стойку, что позволяет произвести монтаж в узких стойках

Двухрельсовая конструкция, повышающая удобство работы в стойке и позволяющая выдвигать независимо ЖК-монитор и клавиатуру с тачпадом

Блокировка консоли – позволяет корпусу консоли оставаться надежно запертым, когда он не используется

Аудио / видео:

Поддержка трех типов интерфейсов видеовходов – HDMI, DVI и VGA*

18,5-дюймовый ЖК-экран с разрешением Full HD 1920x1080 при 60 Гц

Поддержка внешней консолью разрешения 1920x1200

Аудиоподдержка для подключения динамиков

Монтаж:

Стандартный комплект для монтажа в стойку

Дополнительный комплект для установки в стойку для простой установки**

Не требуется программное обеспечение

Возможность обновления встроенного ПО

Поддержка “горячего” подключения

Универсальность:


Поддержка внешней консоли с разъемами USB/HDMI/DVI/VGA*

Дополнительный разъем для подключения USB-мыши, расположенный на переднем торце KVM-консоли

Выбор консоли с помощью “горячих” клавиш

Стандартная 105-клавишная клавиатура

Поддерживаются языки: английский (США), английский (Великобритания), немецкий, немецкий (швейцарский), греческий, венгерский, итальянский, японский, корейский, русский, испанский, шведский, традиционный китайский и турецкий



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Модель	Угол открытия	Угол открытия при установке в стойку
CL1000M	118° - 120°	112°
CL1000N	118° - 120°	110°
CL1008	118° - 120°	112°
CL1016	118° - 120°	112°
CL1308N	118° - 120°	110°
CL1316N	118° - 120°	110°
CL3000N	118° - 120°	112°
CL3100	118° - 120°	114°
CL3700	118° - 120°	114°
CL3800	118° - 120°	98,5°
CL5708	118° - 120°	112°
CL5708I	118° - 120°	112°
CL5716	118° - 120°	112°
CL5716I	118° - 120°	112°