

Модуль мониторинга VT325

VT325



Описание

VT325 следит за окружающей средой (комнатной температуры, влажностью, напряжением, вибрацией, доступа, дыма), посылает уведомления по SMS, SNMP, электронная почта, видео и контролирует напольные шкафы, центры обработки данных, телекоммуникационные объекты и другие критически важные объекты.

VT325 имеет встроенный Linux ОС под управлением 300 МГц процессора ARM. Совместим с TCP / IP, имеет "Lighttpd web server" включая HTTPS (SSL), SMTP, DHCP, SNMP, FTP, Syslog, Radius. Веб интерфейс написан на HTML5 и запускается на мобильных устройствах. Веб-интерфейс имеет мультиязычный графический интерфейс и может быть изменен по желанию. 5-ти уровневые значения датчиков позволяют прямое подключение к системам SCADA. Пороги датчиков обычно следующие: очень низкий, низкий, нормальный, предупреждение и тревога. Уровни датчика могут быть инвертированы.

SNMP

Все функции SNMP, включая SNMP v.1, v.3, v.2c поддерживаются.
VT325 имеет встроенный сторожевой таймер с NTP синхронизацией.
SNMP Get функция поддерживается.

Основные особенности:

Уведомления об аномальных событиях по E-мейл, SMS, SNMP traps.
Интеграция с системами управления сетью через SNMP v.1 и зашифрованный SNMP v.3.
Использует Linux ОС для обеспечения максимальной стабильности и гибкости.
Веб-интерфейс для ПК, смартфонов и планшетов; бесплатные обновления прошивки и утилиты.
Совместимость с полным набором различных датчиков сторонних производителей
Встроенный веб сервер отображает информацию о датчиках и фотопоток в реальном времени от подключенных камер.