



Устройство мониторинга NetPing IO v4

NetPing-IO-v4

Описание

Устройство NetPing IO v4 — это устройство удаленного мониторинга с возможностью подключать исполнительные устройства. Устройство не имеет корпуса, упаковано в термоусадочную трубку.

NetPing IO v4 — самое бюджетное устройство в нашем модельном ряду. Подключаемые датчики открытия дверей, датчики движения, датчики удара, светозумовые сирены предупредят о несанкционированном доступе. Датчики протечки позволят получать своевременные уведомления о нестандартных ситуациях, а датчики наличия 220 В — оперативные отчеты о пропадании и появлении питания в контролируемой электросети.

NetPing IO v4 — устройство не поддерживает датчики температуры и влажности.

Устройство NetPing IO v4 поставляется без блока питания. Для работы можно использовать совместимый блок питания 12В 1А или любой другой эквивалентный источник питания.

Доп. описание

- устройство минимальных размеров, без корпуса, в термоусадочном кембрике;
- 2 IO-линии и 2 Input-линии для подключения внешних датчиков или управления внешними устройствами;
- 2 x 10/100-BASE-TX Ethernet-порта;
- подключаются внешние датчики: двери, протечки, наличия 220 В, удара, движения, освещенности, воздушного потока, датчик дыма комбинированный дым/тепло;
- подключаются внешние устройства: силовое реле, сигнальная сирена, световой маячок, управляемая розетка NetPing AC/DIN;
- питание устройства при помощи блока питания 12В 1А или сплиттера POE 12В (аналог блока питания).

Ethernet-порты устройства нельзя использовать для питания от PoE.

Обычно NetPing IO v4 используется:

- для осуществления мониторинга состояния шкафов с оборудованием и контроля доступа;
- для управления нагрузкой через силовое реле и розетку NetPing AC/DIN;
- для уведомления ответственных лиц о нестандартных ситуациях.

Подключаемые датчики и функции мониторинга NetPing IO v4: