

## Устройство NetPing 8/PWR-220 v7.6/ETH

NetPing 8/PWR-220 v7.6/ETH

## Описание

Устройство NetPing NetPing 8/PWR-220 v7.6/ETH является IP PDU устройством на 8 независимо управляемых каналов электропитания, с функцией автоматического ввода резерва (ATS Switched Metered IP PDU). Особенность устройства – наличие двух независимых вводов электропитания. Каждый ввод позволяет обеспечивать питанием 8-х выходных каналов. Переключение каналов между вводами электропитания может выполняться по команде из web-интерфейса устройства, из SNMP интерфейса устройства или автоматически при пропадании питания на основном вводе.

## Основные характеристики:

8 независимых розеток 220 В с функцией измерения активной мощности (Вт) и индикации текущей нагрузки (A);

Суммарная отдаваемая мощность = 2500 Вт;

Выходная мощность одной розетки = 1500 Вт;

Полноценный автоматический ввод резерва (Automatic transfer switch) с выбором приоритетного ввода;  $1 \times 10/100$ -BASE-TX Ethernet-порт;

Подключение внешних датчиков: измерение температуры, контроль открытия дверей, оповещение о протечке, мониторинг наличия 220 В измеряемой электросети и другие совместимые устройства; Металлический корпус для установки в стойку 19′ 1U;

Все разъемы расположены на передней панели корпуса.