



Счетчик воды "Протей 20.L.0.M"

Протей 20.L.0.M

Описание

Механический квартирный (индивидуальный) счетчик воды "Протей" предназначен для измерения объема питьевой воды (по СанПиН 2.1.4.1074) при номинальном давлении не более 1 МПа. Счетчик может передавать измеренный объем воды по проводным или беспроводным интерфейсам и использоваться в системах автоматизированного сбора, контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭР) в различных отраслях народного хозяйства, в том числе и в ЖКХ.

Характеристики:

Тип подвижного элемента	крыльчатка
Вариант установки	Н
Метрологический класс	С
Диаметр условного прохода (Ду), мм	15, 20
Температура измеряемой среды, °С	от 5 до 90
Расход воды, м ³ /ч	
минимальный (q _{min})	0.015
переходный (q _t)	0.022
номинальный (q _n)	1.5
максимальный (q _{max})	3.0
Максимальный объем воды, м ³	
за сутки	37.5



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

за месяц	1125
Порог чувствительности, м ³ /ч	0.007
Цена деления индикатора, м ³	0.001
Емкость индикатора, м ³	999999.999
Номинальное давление, МПа	не более 1
Габаритные размеры счетчиков (Д x Ш x В), мм	110 x 75 x 80
Тип соединения	резьбовое
Диаметр резьбового соединения, дюйм	G3/4
Масса, не более, кг	0.75
Температура окружающего воздуха	от +5 до +50 °С
Относительная влажность воздуха	не более 80% при температуре +35 °С
Межповерочный интервал:	
для счетчиков холодной воды	6 года
для счетчиков горячей воды	4 года
Средний срок службы	не менее 12 лет

Комплектация:

Счетчик воды "Протей" 1 шт.
Методика поверки 1 шт.
Гайка 2 шт.
Штуцер 2 шт.
Прокладка 2 шт.
Паспорт 1 шт.

Общие

Диаметр условный 20 мм
Тип водоснабжения универсальный

Доп. описание