



Микрофон активный Stelberry M-30

Stelberry M-30

Описание

Миниатюрный активный микрофон STELBERRY M-30 является идеальным решением для записи речи, обеспечивая потрясающее качество звука, благодаря применению цифровой обработки звука.

Удобный корпус позволяет эффективно использовать STELBERRY M-30 в качестве внешнего микрофона в системах видеонаблюдения и аудиорегистрации.

Эффективная система АРУ за долю секунды подстраивает усиление активного микрофона под уровень окружающего звука. Высокая чувствительность микрофона гарантирует высокую разборчивость речи вне зависимости от расстояния.

Вместе с функцией EASY MIC вам не придётся тянуть отдельный кабель для питания микрофона от источника! Прямое подключение микрофона в колодку камеры OMNY при питании камеры от PoE или 12В. Без ухищрений. Сэкономьте время и установите микрофон там, где это действительно необходимо.

- Высокое отношение сигнал/шум 48дБ (510 раз)
- Реалистичный звук (эффект присутствия), благодаря применению MEMS технологии
- Диапазон воспроизводимых частот после цифровой обработки 100...8300Гц
- Сверхвысокая чувствительность
- Металлический корпус, защищающий мини микрофон от электромагнитных помех

Общие

Тип аудиоустройства

Активный микрофон для помещений

Тип направленности

Всенаправленная



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|---------------------------|--------------|
| Акустическая дальность, м | 10 |
| АРУ | да |
| Питание | 7.5-16В |
| Рабочая температура, °С | от -10 до 50 |
| Потребляемый ток,мА | 8 |
| Пылевлагозащита | IP 50 |
| Полоса пропускания, Гц | 100 8300 |
| Обработка звука | Аналоговая |