



Микрофон активный Stelberry M-40

Stelberry M-40

Описание

Миниатюрный активный микрофон STELBERRY M-40 является идеальным решением для записи речи, обеспечивая потрясающее качество звука, благодаря применению цифровой обработки звука.

Удобный корпус позволяет эффективно использовать STELBERRY M-40 в качестве внешнего микрофона в системах видеонаблюдения и аудиорегистрации.

Регулировка чувствительности мини микрофона STELBERRY M-40 позволяет плавно отрегулировать усиление до необходимого уровня.

Система автоматической регулировки усиления за долю секунды подстраивается под уровень окружающего звука, обеспечивая высокую разборчивость речи вне зависимости от расстояния до микрофона. Удобная регулировка чувствительности позволяет легко выставить усиление для любого варианта использования.

Вместе с функцией EASY MIC вам не придётся тянуть отдельный кабель для питания микрофона от источника! Прямое подключение микрофона в колодку камеры OMNY при питании камеры от PoE или 12В. Без ухищрений. Сэкономьте время и установите микрофон там, где это действительно необходимо.

- Высокое отношение сигнал/шум 48дБ (510 раз)
- Реалистичный звук (эффект присутствия), благодаря применению MEMS технологии
- Диапазон воспроизводимых частот после цифровой обработки 100...9200Гц
- Сверхвысокая чувствительность
- Металлический корпус, защищающий мини микрофон от электромагнитных помех



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Общие

Тип аудиоустройства	Активный микрофон для помещений
Тип направленности	Всенаправленная
Акустическая дальность, м	12
АРУ	да
Питание	7.5-16В
Рабочая температура, °С	от -10 до 50
Потребляемый ток, мА	8
Пылевлагозащита	IP 50
Полоса пропускания, Гц	100 9200
Обработка звука	Аналоговая