

Микрофон активный Stelberry M-40

Stelberry M-40

Описание

Миниатюрный активный микрофон STELBERRY M-

40 является идеальным решением для записи речи, обеспечивая потрясающее качество звука, благодаря применению цифровой обработки звука.

Удобный корпус позволяет эффективно использовать STELBERRY M-40 в качестве внешнего микрофона в системах видеонаблюдения и аудиорегистрации.

Регулировка чувствительности мини микрофона STELBERRY M-40 позволяет плавно отрегулировать усиление до необходимого уровня.

Система автоматической регулировки усиления за долю секунды подстраивается под уровень окружающего звука, обеспечивая высокую разборчивость речи вне зависимости от расстояния до микрофона. Удобная регулировка чувствительности позволяет легко выставить усиление для любого варианта использования.

Прямое подключение микрофона в колодку камеры OMNY при питании камеры от PoE или 12В. Без ухищрений. Сэкономьте время и установите микрофон там, где это действительно необходимо.

Высокое отношение сигнал/шум 48дБ (510 раз)
Реалистичный звук (эффект присутствия), благодаря применению MEMS технологии
Диапазон воспроизводимых частот после цифровой обработки 100...9200Гц
Сверхвысокая чувствительность
Металлический корпус, защищающий мини микрофон от электромагнитных помех

Общие

Тип аудиоустройства	Активный микрофон для помещений
Тип направленности	Всенаправленная
Акустическая дальность, м	12
APU	да
Питание	7.5-16В

Рабочая температура, °C	от -10 до 50
Потребляемый ток, мА	8
Пылевлагозащита	IP 50
Полоса пропускания, Гц	100 9200
Обработка звука	Аналоговая