

## Микрофон активный Stelberry M-60

### Stelberry M-60

#### Описание

##### **Миниатюрный активный микрофон STELBERRY M-**

**60** является идеальным решением для записи речи, обеспечивая потрясающее качество звука, благодаря применению цифровой обработки звука.

Удобный корпус позволяет эффективно использовать STELBERRY M-60 в качестве внешнего микрофона в системах видеонаблюдения и аудиорегистрации.

STELBERRY M-60 стал прорывом в системах записи разговоров, являясь воплощением потрясающего качества звука. Для удобства монтажа, мы сделали данную модель микрофона для систем видеонаблюдения плоской, а для решения подавляющего большинства задач снабдили не только регулировкой чувствительности, но и возможностью отключения АРУ, вкупе с переключателем низкоомного выхода. Высочайшее качество звука обеспечивается применением MEMS-технологии микрофонного капсюля.

Высокое отношение сигнал/шум и точная повторяемость звуковой картины окружающей среды позволяют добиться эффекта присутствия, а речь говорящего человека воспринимается, словно он находится рядом.

Прямое подключение микрофона в колодку камеры OMNY при питании камеры от PoE или 12В. Без ухищрений. Сэкономьте время и установите микрофон там, где это действительно необходимо.

Высокое отношение сигнал/шум 63дБ (1400 раз)  
Реалистичный звук (эффект присутствия), благодаря применению MEMS технологии

Диапазон воспроизводимых частот после цифровой обработки 80...16000Гц

Сверхвысокая чувствительность

Удобное отключение автоматической регулировки усиления

Металлический корпус, защищающий мини микрофон от электромагнитных помех

Удобное крепление миниатюрного активного микрофона на любые поверхности при помощи 2-х стороннего скотча идущего в комплекте

## Общие

Тип аудиоустройства	Активный микрофон для помещений
Тип направленности	Всенаправленная
Акустическая дальность, м	20
АРУ	да
Питание	7.5-16В
Рабочая температура, °С	от -10 до 50
Потребляемый ток, мА	8
Пылевлагозащита	IP 30
Полоса пропускания, Гц	80 16000
Обработка звука	Аналоговая