



Микрофон активный Stelberry M-70

Stelberry M-70

Описание

Миниатюрный активный микрофон
STELBERRY M-70

является идеальным решением для записи речи,
обеспечивая потрясающее качество звука, благодаря
применению цифровой обработки звука.

Удобный корпус позволяет эффективно использовать
STELBERRY M-70 в качестве внешнего микрофона в
системах видеонаблюдения и аудиорегистрации.

Внешние переключатели позволяют отключать
автоматическую регулировку усиления и включать
низкоомный выход, обеспечивая широкий набор
возможностей при применении микрофона для записи
голоса в любых типах помещений.

Удобная регулировка чувствительности мини
микрофона STELBERRY M-70 позволяет плавно
отрегулировать усиление до необходимого уровня.

Высокая чувствительность и реалистичный звук
обеспечивается благодаря применению mems
капсюля.

- Высокое отношение сигнал/шум 63дБ (1400 раз)
- Реалистичный звук (эффект присутствия), благодаря
применению MEMS технологии
- Диапазон воспроизводимых частот после цифровой
обработки 270...4000Гц
- Сверхвысокая чувствительность
- Удобное отключение автоматической регулировки
усиления
- Металлический корпус, защищающий мини микрофон
от электромагнитных помех
- Удобное крепление миниатюрного активного
микрофона на любые поверхности при помощи 2-х
стороннего скотча идущего в комплекте



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Общие

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Тип аудиоустройства | Активный микрофон для помещений |
| Тип направленности | Всенаправленная |
| Акустическая дальность, м | 20 |
| АРУ | да |
| Питание | 7.5-16В |
| Рабочая температура, °С | от -10 до 50 |
| Потребляемый ток, мА | 25 |
| Пылевлагозащита | IP 30 |
| Частота дискретизации, Гц | 44100 |
| Полоса пропускания, Гц | 270 4000 |
| Обработка звука | Цифровая |