ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Активный 2-канальный двунаправленный микрофон Stelberry M-1200 для записи разговоров в помещениях с высоким уровнем шума

Stelberry M-1200

Описание

Активный 2-канальный двунаправленный микрофон STELBERRY M-1200 предназначен для качественной 2-канальной записи разговоров между кассирами и клиентами, менеджерами и клиентами, консультантами и клиентами.
Речь каждого из собеседников выводится на свой канал. Это очень удобно, так как при последующем прослушивании диалогов, можно услышать каждого из собеседников, даже если они говорили одновременно.
Микрофон снабжен раздельными регулировками чувствительности и направленности, позволяющими настроить качество звука для различных вариантов установки.
Удобству подключения, при монтаже направленного микрофона STELBERRY M-1200, способствует наличие миниатюрных разъёмов и ответных соединительных кабелей в комплекте поставки. Монтажнику достаточно ознакомиться с «Инструкция пользователя»для правильного подключения и настройки микрофона.

Область применения 2-канального двунаправленного активного микрофона Stelberry M-1200

- 2-канальная запись разговоров между кассирами банка и клиентами
- 2-канальная запись разговоров между кассирами магазина и покупателями при высоком окружающем шуме
- Раздельная запись разговоров между оператором АЗС и клиентами
- 2-канальная запись разговоров между продавцами и покупателями в шумных торговых центрах
- Раздельная запись общения между врачами и пациентами в стоматологических клиниках
- Раздельная запись переговоров врача с пациентами
- 2-канальная запись разговоров между консультантами и абонентами в салонах мобильной

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

связи

Общие

Тип аудиоустройства	Активный микрофон для помещений
Тип направленности	Двусторонняя
Акустическая дальность, м	3
Питание	5-48В
Рабочая температура, °C	от 0 до 50
Потребляемый ток,мА	30
Пылевлагозащита	IP 30
Частота дискретизации, Гц	44100
Полоса пропускания, Гц	300 4000
Обработка звука	Цифровая