



## Оконечная станция Infinet Vector 70 V70-39

V70-39

### Описание

Vector 70 – решение для организации беспроводных каналов связи топологии «точка-точка», пропускная способность устройств достигает 480 Мбит/с при ширине канала 125 МГц, а пакетная производительность составляет до 930 000 пакетов/с. Семейство основано на новейшей платформе Octopus SDR - собственной разработке компании "Инфинет".

Оборудование работает в безлицензионном диапазоне частот 71-76 ГГц.

Беспроводная система Vector 70 может быть использована для построения сетей различного назначения:

Корпоративные сети, мобильные операторы, Интернет-провайдеры.

Резервные каналы для проводных линий связи.

Решение для «последней мили».

### Общие

Частотный диапазон, ГГц	70-80
Пропускная способность, Мбит/с	480
SFP	Да
Тип дуплекса	TDD
Скорость порта Ethernet	1 Gbit/s
Количество Ethernet	1
PoE	802.3at Passive
Коэф. усиления, дБи	39

### Доп. описание

Комплект поставки:

Внешний блок Vector 70 - 1шт

Источник питания - 1шт

Стандартный разъем RJ-45 - 1шт



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Экранированный разъем RJ-45 - 1шт  
Колпачок для разъема RJ-45 - 1шт  
Кабельный ввод для кабеля Ethernet - 1шт  
Кабельный ввод для оптического кабеля - 1шт  
Кабель питания - 1шт  
Комплект крепления - 1шт  
Паспорт устройства - 1шт