



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Маршрутизатор MikroTik RB/433

RB/433

Описание

Материнская плата, укомплектованная
всепогодным корпусом **MikroTik CAOT
U**

. **RB433** имеет на борту три **MiniPCI** слота, что
позволит вам самостоятельно подобрать
конфигурацию
с необходимыми характеристиками для решения любых задач.

Комплектация:

Материнская плата MikroTik RB433
Корпус внешний MikroTik CAOTU
Инжектор питания через Ethernet (RB/POE)
Блок питания MikroTik 24V, 0.8A
Комплект креплений

Применение:

Организация базовых станций

Каналы точка-точка с высокой пропускной способностью
Организация хотспот

Общие

Скорость порта Ethernet	100 Mbit/s
Количество Ethernet	3
PoE	Passive
GPS- синхронизация	Нет

Доп. описание



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Стандарт передачи данных	В зависимости от установленной радиокарты
Операционная система	MikroTik RouterOS, Level4 license
Радиокарта	Отсутствует
Процессор	Atheros AR7130 300MHz
Оперативная память	64MB DDR SDRAM
Жесткий диск	64MB на чипе памяти NAN
Слот USB	-
Слот Memory card	-
Слот SIM card	-
Питание	POE:10-28V DC(except power over datalines); через jack:10..28V DC
Интерфейсы	3xLAN 10/100 Mbit/s Fast Ethernet порт с поддержкой Auto-MDI/X
Порт RS232C DB9	Один DB9 RS232C асинхронный
MiniPCI слоты	3xminiPCI Type IIIA/IIIB
Максимальная потребляемая мощность, W	max 25(3-4W без плат расширения)
Размеры без упаковки, mm	105 x 150
Рабочая температура, °C	от -30 до +65
Относительная влажность	до 70% (без конденсации)