



Точка доступа MikroTik OmniTik UPA-5HnD

RBOmniTikUPA-5HnD

Описание

OmniTik UPA-5HnD - отличное всепогодное решение от компании MikroTik

. OmniTik UPA-5HnD обладает мощной 802.11a/n антенной с двойной поляризацией, работающей в диапазоне 5GHz. Благодаря поддержке Nv2 TDMA скорость соединения может достигать 200Mbit.

Внешняя точка доступа MikroTik OmniTik UPA-5HnD идеально подойдет для организации базовой станции на небольшое расстояние. Точка доступа OmniTik UPA-5HnD - хорошее и надежное оборудование с богатым функционалом и множеством опций, которые помогут гибко управлять Вашими клиентами, потоками трафика, а также многим другим. OmniTik UPA-5HnD - оптимальное решение по соотношению цена-качество. Никогда ранее полноценная базовая станция не была столь же доступна!

Благодаря хомутам, поставляющимся в комплекте с устройством, OmniTik UPA-5HnD легко устанавливается на мачту, стойку или другую конструкцию. Поддержка PoE на портах с 2 по 5 позволяет использовать меньше адаптеров питания для устройств, подключённых к OmniTik UPA-5HnD по ethernet портам.

Комплект поставки включает:

OmniTik UPA-5HnD

, хомуты для монтажа, PoE инжектор, 24V 2.5A адаптер питания

Область применения:

- Небольшие базовые станции;
- Экономичные беспроводные сети средней площади.

Основные особенности:

- Процессор Atheros AR7241 400MHz ;
- Оперативная память SODIMM DDR, 32MB;
- 802.11 a/n 5GHz; 400mW, 5x10/100 Ethernet.

Общие

Диапазон рабочих частот, ГГц

5

Стандарт радио в основе

802.11n



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Пропускная способность, Мбит/с	300
Поддержка MIMO	2x2
Скорость порта Ethernet	100 Mbit/s
Количество Ethernet	5
PoE	Passive
GPS- синхронизация	Нет
Коэф. усиления, дБи	7