



Точка доступа MikroTik RBGrooveA-52HPn

RBGrooveA-52HPn

Описание

RB Groove - это самая маленькая внешняя точка доступа MikroTik, являющая собой полнофункциональный RouterBOARD работающий на RouterOS. Всепогодный, прочный корпус — универсальное решение, подходящее для любых условий эксплуатации.

RBGrooveA-52HPn

имеет один 10/100 Ethernet-порт с поддержкой РоЕ и мощность передатчика 630 mW. Фирменный протокол TDMA Nv2 обеспечивает скорость передачи данных 125Mbit.

Новая модель

RBGrooveA-52HPn

поддеоживает диапазоны частот как 2.4GHz, так и 5GHz.

Groove 52HPn

имеет лицензию RouterOS 4 уровня, так что вы можете использовать его в качестве беспроводного клиента или для организации Wi-Fi линка, а также как точку доступа. Имеет встроенный N-разъем, поэтому вы можете прикрепить его к антенне напрямую, либо использовать стандартный кабель. Светодиодные индикаторы сигнала на корпусе позволяют легко осуществить установку и первичную настройку. Устройство использует преимущества RouterOS для достижения максимальной эффективности.

В комплект поставки входит: точка доступа RBGrooveA-52HPn

, хомуты для крепления, РоЕ инжектор, 24V адаптер питания

Комплект поставки:

- Точка доступа;
- Всенаправленная антенна 6dBi;
- Адаптер питания;
- Набор креплений.

Основные особенности:

- Процессор Atheros AR9342 600Mhz;
- Оперативная память SODIMM DDR, 128MB;
- 1x10/100 Ethernet Interface;
- Поддержка 802.11a/b/g/n 1x1 MIMO;
- Мощность передатчика 630 мВт;



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

- RouterOS L4.

Общие

Диапазон рабочих частот, ГГц	2.4
Стандарт радио в основе	802.11n
Пропускная способность,Мбит/с	150
Поддержка МІМО	Нет
Скорость порта Ethernet	100 Mbit/s
Количество Ethernet	1
PoE	Passive
GPS- синхронизация	Нет
Тип разъема	N-type