



Точка доступа Mikrotik BaseBox5

RB912UAG-5HPnD-OUT

Описание

Маршрутизатор BaseBox5 - это RB912 в новом всепогодном корпусе и встроенной радиокартой. BaseBox5 поставляется с двумя разъемами RP-SMA для подключения внешних антенн. Точка доступа имеет дополнительно слот miniPCIe для подключения дополнительного беспроводного интерфейса, что позволит использовать точку доступа для работы в двух диапазонах а также в порт miniPCIe можно установить 3G/4G-радиокарту.

Корпус routerboard открывается без помощи дополнительных инструментов, его конструкция обеспечивает защиту внутренних элементов от воздействий внешней среды. Порты USB, Ethernet и выход заземления расположены в нижней части устройства.

В устройстве используется мощный современный процессор Atheros AR9342-BL1A 600 МГц и 64 МБ DDR2 ОЗУ. Для максимальной реализации потенциала стандарта 802.11n MIMO 2x2 маршрутизатор оснащен гигабитным ethernet-портом и WiFi-модулем на 5 ГГц 802.11a/n MIMO 2x2 с высокой выходной мощностью (1000 mW!) с двумя коннекторами RP-SMA female. Порты Ethernet и RP-SMA (для антенны) защищены от ESD до 16кВ. USB порт позволяет также подключать USB 3G/4G модемы

Область применения:

- Базовые станции;
- Беспроводные мосты точка-точка;
- Беспроводные сети типа точка-многоточка.

Общие

Диапазон рабочих частот, ГГц	5
Стандарт радио в основе	802.11n
Пропускная способность, Мбит/с	300
Поддержка MIMO	2x2
Скорость порта Ethernet	1 Gbit/s
Количество Ethernet	1
PoE	Passive
GPS- синхронизация	Нет
Тип разъема	RP-SMA