ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Точка доступа MikroTik NetMetal 5 RB922UAGS-5HPacT-NM with a miniPCI-express slot, three RP-SMA

RB922UAGS-5HPacT-NM

Описание

RB922UAGS-5HPacT-NM – Новый продукт от Mikrotik - Netmetal 5! Точка доступа в совершенно новом водонепроницаемом корпусе. Поддержка нового беспроводного стандарта 802.11ac, модуляции 256-QAM, ширины канала 20/40/80 Mhz и мощности передатчика до 2000mW позволят достичь пропускной способности до 866 Мбит/с и открыть для себя новые возможности при работе с беспроводными сетями. Новый корпус Netmetal исполнен из алюминия, который выступает не только в качестве защиты от непогоды, но и в качестве мощного радиатора. Благодаря новой системе зажимов точка доступа открывается легким движением руки.
Точка доступа Netmetal 5 имеет 1 SFP порт, USB порт и 3 разъема RP-SMA.
В комплект поставки входит:
- точка доступа
- блок питания 24V 1.2A
- Гигабитный PoE-инжектор
- Комплект креплений (стяжки, металлические хомуты)

Характеристики:

Модель	RB922UAGS-5HPacT-NM
ОС	RouterOS L4
Производительность	
Процессор	QCA9557-AT4A-R
Частота	720 Mhz
Количество ядер	1
Память	128MB DDR2
Архитектура	MIPS-BE
Интерфейсы	
USB	1 x USB 2.0

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

	x USB 2.0
SFP	1 x SFP с поддержкой DDMI
LAN порты	1 x 10/100/1000
Слот расширения	1 x Mini-PCI-e
SIM слот	1 x
Беспроводные интерфейсы	3x RP-SMA Female
Электропитания	
Питание	Passive PoE: 8-30V DC
Энергопотребление	До 23Вт
Физические характеристики	
Размеры	143 x247x48
Вес	865 гр

Общие

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Диапазон рабочих частот, ГГц	5
Стандарт радио в основе	802.11ac
Пропускная способность,Мбит/с	1300
Поддержка MIMO	3x3
SFP	Да
Скорость порта Ethernet	1 Gbit/s
Количество Ethernet	1
PoE	Passive
GPS- синхронизация	Нет
Тип разъема	RP-SMA