



Радиомаршрутизатор Mikrotik RB912UAG-2HPnD-OUT

RB912UAG-2HPnD-OUT

Описание

RB912UAG-2HPnD-OUT - беспроводная точка доступа, работающая в диапазоне частот 2400-2500MHz, поддерживает беспроводной стандарт 802.11b/g/n MIMO 2x2.M

аршрутизатор оснащен современным процессором AR9342 600MHz, встроенной оперативной памятью 64MB, имеет один гигабитный Ethernet порт, порт USB 2.0 для подключения 3G модема, а также слот для SIM карты.

Питание на RB912UAG-2HPnD-OUT подается по сетевому кабелю через блок питания с POE инжектором. Точка доступа RB912UAG-2HPnD-OUT предназначена для наружного применения, выполнена в пластиковом всепогодном корпусе, защищена от попадания влаги, может работать даже в самых суровых климатических условиях.

Лицензия Level4 позволяет использовать данное устройство в качестве точки доступа.

Комплект поставки включает в себя само устройство, блок питания 24V DC 0.8A, гигабитный РоЕ инжектор, металлический хомут , пластиковая стяжка, DIN рейка.

Общие

| Диапазон рабочих частот, ГГц | 2.4 |
|-------------------------------|----------|
| Стандарт радио в основе | 802.11n |
| Пропускная способность,Мбит/с | 300 |
| Поддержка МІМО | 2x2 |
| Скорость порта Ethernet | 1 Gbit/s |
| Количество Ethernet | 1 |
| PoE | Passive |
| GPS- синхронизация | Нет |
| Тип разъема | RP-SMA |