

Точка доступа MikroTik RB911G-5HPacD-NB (NetBox 5)

RB911G-5HPacD-NB

Описание

RB911G-5HPacD-NB - новинка от MikroTik, точка доступа работающая на частоте 5 GHz с поддержкой беспроводного стандарта 802.11ac. Данный беспроводной стандарт позволяет развить скорость передачи данных до 866 Mbit/s. Для максимальной реализации потенциала стандарта 802.11ac устройство оснащено гигабитным ethernet-портом, питание осуществляется по технологии PoE. В NetBox 5 установлен мощный современный процессор Atheros QCA9557 720 МГц и 128 МБ DDR ОЗУ. Устройство может быть использовано в качестве маршрутизатора, моста или базовой станции. Корпус точки погодоустойчив, устройство простое в эксплуатации. В комплекте поставки представлены крепежные элементы, необходимые для установки, гигабитный POE инжектор.

Область применения:

- Высокопроизводительные каналы точка-точка, точка-многоточка
- Беспроводные сети с высокой пропускной способностью
- Каналы точка-точка с высокой пропускной способностью

Общие

Диапазон рабочих частот, ГГц	5
Стандарт радио в основе	802.11ac
Пропускная способность, Мбит/с	867
Поддержка MIMO	2x2
Скорость порта Ethernet	1 Gbit/s
Количество Ethernet	1
PoE	Passive
GPS- синхронизация	Нет
Тип разъема	RP-SMA