



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Беспроводной мост Ubiquiti IsoStation 5AC

IS-5AC

Описание

Ubiquiti IsoStation 5AC (IS-5AC) - точка доступа, предназначенная для работы в режимах PtP и PtMP протяженностью до 5 км. Работает в диапазоне 5 ГГц (802.11ac), обеспечивает скорость передачи данных до 450 Мбит/с. Оснащена передатчиком мощностью 25 dBm и рупорной секторной 45° антенной с усилением 14 dBi. Поддерживает ширину канала 10/20/30/40/50/60/80 МГц (PtP) и 10/20/30/40 МГц (PtMP).

Область применения:

- построение сетей типа точка-точка;
- построение сетей типа точка-многоточка.

Комплект поставки:

- точка доступа
- комплект креплений
- PoE-инжектор
- кабель питания
- краткая инструкция

[Калькулятор беспроводного моста](#)

Общие

Диапазон рабочих частот, ГГц	5
Стандарт радио в основе	802.11ac
Пропускная способность, Мбит/с	450
Поддержка MIMO	2x2
Скорость порта Ethernet	1 Gbit/s
Количество Ethernet	1
PoE	Passive
GPS- синхронизация	Нет
Коэф. усиления, дБи	15