ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Точка доступа MikroTik LHG 2

RBLHG-2nD

Описание

Компактная и легкая точка доступа 2.4GHz с интегрированной сетчатой антенной (18 дБи) двойной поляризации разработанная для организации беспроводных сетей типа "Точка-Точка" или использования в качестве CPE-устройства на больших расстояниях.
Поддерживает протокол Nv2 TDMA. Является младшей моделью LHG-линейки.

Конструкция сетки обеспечивает защиту от ветра, а встроенная антенна — отсутствие потерь в кабеле.

Устройство поставляется в разобранном виде для более компактной доставки. При этом оно удобно и легко собирается, подключение заземления также не вызовет трудностей. Небольшой адаптер (в комплекте) можно установить внизу или вверху корпуса устройства в месте крепления к мачте. Он позволяет направлять антенну вверх или вниз в положения -5°, 0°, +5°.

Комплект поставки:
- RBLHG-2nD;
- Блок питания 24V 0.38A;
- PoE инжектор;
- Набор креплений к мачте.

Общие

Диапазон рабочих частот, ГГц	2.4
Стандарт радио в основе	802.11n
Пропускная способность,Мбит/с	300
Поддержка MIMO	2x2
Скорость порта Ethernet	100 Mbit/s
Количество Ethernet	1
PoE	Passive
GPS- синхронизация	Нет
Коэф. усиления, дБи	18