



Точка доступа MikroTik LHG 2 RBLHG-2nD

Описание

Компактная и легкая точка доступа 2.4GHz с интегрированной сетчатой антенной (18 дБи) двойной поляризации разработанная для организации беспроводных сетей типа "Точка-Точка" или использования в качестве CPE-устройства на больших расстояниях.

Поддерживает протокол Nv2 TDMA. Является младшей моделью LHG-линейки.

Конструкция сетки обеспечивает защиту от ветра, а встроенная антенна — отсутствие потерь в кабеле.

Устройство поставляется в разобранном виде для более компактной доставки. При этом оно удобно и легко собирается, подключение заземления также не вызовет трудностей. Небольшой адаптер (в комплекте) можно установить внизу или вверху корпуса устройства в месте крепления к мачте. Он позволяет направлять антенну вверх или вниз в положения -5° , 0° , $+5^\circ$.

Комплект поставки:

- RBLHG-2nD;
- Блок питания 24V 0.38A;
- PoE инжектор;
- Набор креплений к мачте.

Общие

| | |
|--------------------------------|------------|
| Диапазон рабочих частот, ГГц | 2.4 |
| Стандарт радио в основе | 802.11n |
| Пропускная способность, Мбит/с | 300 |
| Поддержка MIMO | 2x2 |
| Скорость порта Ethernet | 100 Mbit/s |
| Количество Ethernet | 1 |
| PoE | Passive |
| GPS- синхронизация | Нет |
| Коэф. усиления, дБи | 18 |