



## Точка доступа MikroTik OmniTik 5 PoE ac

RBOmniTikPG-5HacD

### Описание

#### Обновленная версия популярной точки доступа OmniTik 5GHz!

OmniTik 5 PoE имеет 5 Gigabit Ethernet-портов и поддерживает протокол 802.11ac. Устройство оснащено мощным 720MHz CPU, 128MB RAM, мощным 802.11a/n/ac Dual Chain беспроводным модулем (поддержка AC и обратная совместимость с обычными 802.11a/n CPE) и новым водонепроницаемым корпусом в outdoor-исполнении. Используются две встроенные всенаправленные антенны 5GHz с коэффициентом усиления 7.5dBi. В комплекте так же поставляется блок питания, PoE-инжектор и монтажный комплект.

Устройство поддерживает входы/выходы для passive и стандартное 802.3at/af PoE. Ethernet-порты 2-5 могут обеспечить питанием другие PoE-совместимые устройства с таким же напряжением, которым обеспечивается питание основного устройства. Устройство может работать в режиме at/af B mode (4,5 pairs +, 7,8 pairs -) для обеспечения питанием подключенных устройств, если используется входное напряжение 48-57V.

Поддерживается спектр частот 5150-5875MHz (конкретный диапазон частот может быть ограничен региональными стандартами).

#### Комплектация:

- Блок питания на 28V 2.57A ;
- IEC-кабель питания
- Gigabit PoE-инжектор
- Монтажный комплект: крошнтейн и металлический хомут

### Общие

Диапазон рабочих частот, ГГц	5
Стандарт радио в основе	802.11ac
Пропускная способность, Мбит/с	867
Поддержка MIMO	2x2
Скорость порта Ethernet	1 Gbit/s
Количество Ethernet	5
PoE	Passive



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

GPS- синхронизация

Нет

Коэф. усиления, дБи

7