



Наружная точка доступа Wi-Fi CPE220 2,4 ГГц 300 Мбит/с 12 дБи

CPE220

Описание

Встроенная 12 дБи 2x2 двухполяризационная направленная MIMO антенна
Регулируемая мощность передачи: от 0 до 20 дБм/100 мВт
Оптимизация на системном уровне для беспроводной передачи данных на расстояния, превышающие 13 км
Технология TP-LINK Pharos MAXtream TDMA (TDMA - множественный доступ с разделением по времени)
улучшает пропускную способность и производительность устройства, уменьшает задержку - идеальное
решение для использования в режиме точка-многоточка
Pharos Control - централизованное приложение для управления сетью
Поддержка рабочих режимов: точка доступа, клиент, ретранслятор, точка доступа с маршрутизатором,
точка доступа и клиент-маршрутизатор (беспроводной клиент WISP)
Адаптер пассивного PoE поддерживает питание устройства на расстоянии до 60 метров по технологии Power
over Ethernet и позволяет дистанционно сбрасывать настройки устройства

Общие

| | |
|--------------------------------|------------|
| Диапазон рабочих частот, ГГц | 2.4 |
| Стандарт радио в основе | 802.11n |
| Пропускная способность, Мбит/с | 300 |
| Поддержка MIMO | 2x2 |
| Скорость порта Ethernet | 100 Mbit/s |
| Количество Ethernet | 2 |
| PoE | Passive |
| GPS- синхронизация | Нет |
| Коэф. усиления, дБи | 12 |

Доп. описание

Утилита управления Pharos Control Pharos Control

Бесплатная централизованная утилита управления точками доступа для создания масштабируемой сети
Интеграция с Google Maps
Браузерная/серверная архитектура для большего удобства (сервер поддерживает ОС Windows и Linux)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Удобный удалённый мониторинг сети
Моментальные уведомления