



Наружная точка доступа CPE210 2,4 ГГц 300 Мбит/с 9 дБи

CPE210

Описание

Встроенная 9 дБи 2x2 двухполяризованная направленная MIMO антенна

Регулируемая мощность передачи: от 0 до 20 дБм/100 мВт *

Оптимизация на системном уровне для беспроводной передачи данных на расстояния, превышающие 5 км

Технология TP-LINK Pharos MAXtream TDMA (TDMA - множественный доступ с разделением по времени)

улучшает пропускную способность и производительность устройства, уменьшает задержку - идеальное решение для использования в режиме точка-многоточка

Pharos Control — система централизованного управления сетью

Режимы работы: точка доступа / клиент / точка доступа с роутером / точка доступа и клиент-роутер (WISP)

Адаптер Passive PoE поддерживает развёртывание PoE на расстоянии до 60 метров и позволяет удалённо сбрасывать настройки устройства

Pharos Control — утилита для управления сетью Точки доступа CPE210 оборудованы централизованным ПО для управления сетью — Pharos Control, которое позволяет легко управлять всеми устройствами в сети. Обнаружение, мониторинг состояния, обновление встроенного ПО, а также другие функции управления сетью могут выполняться с помощью Pharos Control.

Общие

Диапазон рабочих частот, ГГц	2.4
Стандарт радио в основе	802.11b 802.11g 802.11n
Пропускная способность, Мбит/с	300
Поддержка MIMO	2x2
SFP	Нет
Скорость порта Ethernet	100 Mbit/s
Количество Ethernet	1
PoE	Passive
GPS- синхронизация	Нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Коэф. усиления, дБи

9