



Комплект из двух точек доступа Wi-Tek WI-CPE511 5ГГц WI-CPE511-KIT

Описание

Поставляется в комплекте из двух радиоустройств, каждое из которых уже предварительно настроено - одно как точка доступа и одно как CPE.

На каждом из радиоустройств предусмотрена возможность настройки без применения WEB-интерфейса - переключение режимов точка доступа/CPE, и так же кнопка переключения каналов.

Благодаря поддержке стандартов 802.11a/n - устройство можно использовать для подключения к нему мобильных устройств (телефоны, ноутбуки и т.д.), а так-же других точек доступа.

Спецификация:

Режимы работы: AP, CPE

Поляризация: горизонтальная+вертикальная

Ширина луча: 60/15

Коэффициент усиления: 16 dBi

Класс защиты: IP65

Поддерживаемые протоколы: CSMA/CA, TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, DHCP

Протоколы шифрования: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption, 64/128/152-bit WEP Encryption

Дополнительные функции: IGMP Snooping/Proxy, Watch dog

Комплектация:

Wi-Tek WI-CPE511 - 2 шт.

РоЕ адаптер - 2 шт.

Комплект крепления - 2 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Краткое руководство - 1 шт.

Общие

Диапазон рабочих частот, ГГц	5
Стандарт радио в основе	802.11n 802.11a
Поддержка MIMO	2x2
SFP	Нет
Скорость порта Ethernet	100 Mbit/s
Количество Ethernet	1



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

PoE

GPS- синхронизация

Коэф. усиления, дБи

Passive

Нет

16