



## Точка доступа наружная Wi-Tek WI-CPE521 5ГГц

WI-CPE521

### Описание

Секторная антенна с коэффициентом усиления 12 dBi и поддержкой MIMO 2x2. Благодаря поддержке стандартов 802.11a/n - устройство можно использовать для подключения к нему мобильных устройств (телефоны, ноутбуки и т.д.), а также других точек доступа.

Особенности:

Режимы работы: AP, CPE

Поляризация: горизонтальная+вертикальная

Ширина луча: 360/11

Коэффициент усиления: 12 dBi

Класс защиты: IP65

Поддерживаемые протоколы: CSMA/CA, TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, DHCP

Протоколы шифрования: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption, 64/128/152-bit WEP Encryption

Дополнительные функции: Watch dog

Комплектация:

Wi-Tek WI-CPE521 - 1 шт.

PoE адаптер - 1шт.

Комплект крепления - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Краткое руководство - 1 шт.

### Общие

Диапазон рабочих частот, ГГц	5
Стандарт радио в основе	802.11n 802.11a
Поддержка MIMO	2x2
SFP	Нет
Скорость порта Ethernet	100 Mbit/s
Количество Ethernet	1
PoE	Passive



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

GPS- синхронизация

Нет

Коэф. усиления, дБи

12