ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Беспроводной маршрутизатор MikroTik mAP lite

RBmAPL-2nD

Описание

mAP Lite новый, рекордно маленький и компактная точка доступа с одним FastEthernet интерфейсом. Благодаря поддержке PoE 802.3.af/at mAP Lite можно запитать от PoE коммутатора без использования дополнительных блоков или инжекторов питания. Не смотря на свою компактность, точка доступа имеет процессор с частотой 650MHz, беспроводной радио модуль на 2.4ГГц и поддержкой стандартов 802.11b/g/n а также поддержкой MIMO 2x2.

Технические характеристики:

Процессор	QCA9533 650MHz
Память	64MB RAM 16MB Flash
Интерфейсы	1x10/100 Fast Ethernet
Беспроводной интерфейс	2.4GHz 802.11b/g/n MIMO2x2
Мощность приемопередатчика	22dBm
Коэффициент усиления	1.5dBi
PoE	PoE in 802.3af/at/PassivePoE
Потребление	5-60V, 3,5W
Размер	48x49x11mm
Операционная система	RouterOS Level 4 License

Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	Нет
Портов LAN	1

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11	802.11b 802.11g 802.11n (Wi-Fi 4)
Скорость портов LAN	100 Мбит/с
Wireless WAN	Да
Управление	Web Telnet SNMP SSH
Температура окружающей среды рабочая, °C	от -30 до 70
Порт USB	USB 2.0