



Роутер KrokS Rt-Cse e6 со встроенным m-PCI модемом Quectel LTE cat.6

2240

Описание

Роутер KrokS Rt-Cse e6 оснащён встроенным модемом Quectel EP06-E с поддержкой LTE Cat.6 с поддержкой двух SIM-карт, которые работают только в поочередном режиме (если одна SIM-карта активна, то вторая отключена). Предусмотрена возможность создания резервного канала между SIM-картами, а также через Ethernet, на устройстве размещен WAN Ethernet-порт.

Корпус выполнен из пластика и позволяет установить роутер на стену или разместить в горизонтальном положении на столе.

Устройство работает под управлением операционной системы OpenWRT, с помощью которой можно настраивать распределение полосы пропускания (QoS), межсетевой экран, контроль доступа пользователей и многие другие параметры.

Поддержка частотных диапазонов:

4G - LTE - FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 - 2100/1800/850/2600/900/800/700/1500 МГц

4G - LTE - TDD: B38/B40/B41 - 2600/2300/2600+ МГц

3G - UMTS/WCDMA: B1/B3/B5/B8 - 2100/1800/850/900 МГц

Поддержка диапазонов, работающих в режиме агрегации:

2xCA - агрегация нескольких несущих (смежных и несмежных) частот служит для одновременного приёма и передачи данных, используя несколько частотных диапазонов.

B1+B1/B5/B8/B20/B28

B3+B3/B5/B7/B8/B20/B28

B7+B5/B7/B8/B20/B28

B20+B32

B38+B38

B40+B40

B41+B41

Скорость передачи данных:

4G - до 300 Мбит/с (приём) / до 50 Мбит/с (передача)

3G - до 42 Мбит/с (приём) / 5,76 Мбит/с (передача)

Основные характеристики:

Ethernet-порты: 1xWAN 10/100 Мбит/с, 3xLAN 10/100 Мбит/с

Разъём SIM-карты: 2xmicro-SIM

Беспроводная связь:

Wi-Fi 2,4 ГГц, поддержка стандарта 802.11 b/g/n, 2 разъёма RP-SMA-female

(возможно подключение внешней антенны)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

3G/4G - 2 разъёма SMA-female для подключения внешней антенны
Электропотребление: 15 Вт
Электропитание: 6-27 В
Размеры устройства (длина , ширина , высота), мм - 155x115x29

Примечание. LTE-антенна в комплект поставки не входит, приобретается отдельно. Есть возможность заказать роутер с разъёмами F-female для подключения LTE-антенны.

Роутер может работать и с двумя обычными (не MIMO 2x2) 3G/4G антеннами, расположенными в разных поляризациях (вертикальной и горизонтальной)

Комплект поставки:

1. Роутер Kroks Rt-Cse e6
2. Wi-Fi антенна KC5-2400 RP-SMA-male - 2 шт.
3. Блок питания 12В, 1.5А
4. Патч-корд RJ-45
5. Руководство по эксплуатации

Общие

Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11	802.11b 802.11g 802.11n (Wi-Fi 4)
Поддержка MIMO	2x2
Кол-во Sim-карт	2
3G	Да
LTE	Cat 6
Портов WAN	1
Портов LAN	3