



Комплект для 3G/4G интернета KSS15-3G/4G-MR cat4

2283

Описание

Комплект оборудования для приёма интернета через сеть мобильной связи. Состоит из направленной антенны с коэффициентом усиления 15 dBi, роутером со встроенным 4G модемом с поддержкой LTE Cat.4, кабельных сборок длиной 10м с разъёмами F-male (2 шт.) и кронштейна с комплектом метизов.

Оборудование предварительно настроено и готово к использованию. Процесс установки прост и не требует специальных навыков и дополнительного оборудования для монтажа.

Скорость передачи данных:

4G - до 150 Мбит/с (приём) / до 50 Мбит/с (передача)
3G - до 42 Мбит/с (приём) / 5,76 Мбит/с (передача)

Характеристики LTE-антенны:

Диапазон частот: 1700-2700 МГц
Коэффициент усиления: 12-15 dBi
Поддержка MIMO: 2x2
КСВ не более 1,6

Характеристики роутера:

Ethernet-порты: 1xWAN 10/100 Мбит/с, 3xLAN 10/100 Мбит/с
Разъём SIM-карты: 1xmicro-SIM
Беспроводная связь:
Wi-Fi 2,4 ГГц, поддержка стандарта 802.11 b/g/n, 2 разъёма RP-SMA-female (антенны в комплекте, есть возможность подключения внешней антенны)
3G/4G - 2 разъёма F-female для подключения внешней антенны.
Электропотребление: 15 Вт
Электропитание: 6-27 В
Размеры устройства (длина , ширина , высота), мм - 155x115x29

Комплект поставки:

Антенна 3G/4G KAA15-1700/2700F
WiFi роутер со встроенным модемом Kroks Rt-Cse m4
Кабельная сборка F(male)-F(male) 10 метров - 2 шт.
Кронштейн КН-200
Комплект метизов для крепления кронштейна на стене

Общие



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11	802.11b 802.11g 802.11n (Wi-Fi 4)
Поддержка MIMO	2x2
Кол-во Sim-карт	1
3G	Да
LTE	Cat 4
Портов WAN	1
Портов LAN	3