ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Модуль SFP CWDM оптический, дальность до 80км (32dB), 1390нм

SNR-SFP-C39-80

Описание

Двухволоконный оптический CWDM модуль с форм-фактором SFP для 1G Ethernet, соответствует стандарту 1000Base-ZX. Предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне (Single mode fiber, SMF), максимальная дальность 80км, оптический бюджет 32dB, duplex LC коннектор.

Основные технические характеристики:

Рабочая длина волны Tx, нм	1390
Тип лазера	DFB
Мощность излучения, dBm	0... 5
Тип приемника	APD
Чувствительность приемника, dBm	-32
Максимальная допустимая мощность на входе приемника,dBm	-10
Максимальная дальность, км	80
Оптический бюджет, дБ	32
Поддержка DDMI (Digital Diagnostic Monitoring Interface)	+
Поддержка горячей замены	+
Тип коннектора	LC duplex
Диапазон рабочих температур, C	-5..+70

Все модели оптических модулей SNR могут быть изготовленны в промышленном (
industrial
, индустриальном) исполнении с диапазаном рабочих температур:
-40..+85 C
.

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Трансиверы со скоростью передачи 1G и ниже, также как и 10G модели могут быть изготовленны с поддержкой функции цифровой диагностики и мониторинга.

Совместимость модулей с Ethernet-оборудованием Cisco, Extreme, Juniper, HP, Dell, Force10, Huawei, Dlink и др. производителей, а также с оборудованием, поддерживающем другие технологиями передачи данных: FibreChannel, SONET/SDH: 4/8/10G FC, STM-64/OC-192 и др. уточняйте у менеджеров.

Список аналогов от известных производителей:

Vendor	**Part Number (P/N)**
Cisco	CWDM-SFP-1390
Brocade	E1MG-CWDM60-1390
Extreme	10053.39
MRV	SFP-GDCWXD-39-R
Nokia Siemens	V50017-U3339-K500
HP	J4860C.39
Juniper	SFP-1GE-LH-CWDM-1390

Возможно изготовление оптических модулей с вашим логотипом и P/N!

Общие

Тип модуля	CWDM
Скорость модуля	1Gbps
Тип оптического волокна	SMF
Длина волны Tx, нм	1390
Оптический бюджет,дБ	32
Мощность излучения, дБм	от 0 до 5
Чувствительность приемника, дБм	-32
Максимально допустимый уровень, дБм	-3
Форм-фактор модуля	Модули SFP
Тип коннектора модуля	LC
Максимальное расстояние, км	80
Расстояние передачи (диапазон), км	40-80