



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Модуль SFP CWDM оптический,
дальность до 80км (32dB),
1410нм

SNR-SFP-C41-80

Описание

Двухволоконный оптический CWDM модуль с форм-фактором SFP для 1G Ethernet, соответствует стандарту 1000Base-ZX. Предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне (Single mode fiber, SMF), максимальная дальность 80км, оптический бюджет 32dB, duplex LC коннектор.

Основные технические характеристики:

Рабочая длина волны Tx, нм	1410
Тип лазера	DFB
Мощность излучения, dBm	0... 5
Тип приемника	APD
Чувствительность приемника, dBm	-32
Максимальная допустимая мощность на входе приемника, dBm	-10
Максимальная дальность, км	80
Оптический бюджет, дБ	32
Поддержка DDMI (Digital Diagnostic Monitoring Interface)	+
Поддержка горячей замены	+
Тип коннектора	LC duplex
Диапазон рабочих температур, С	-5...+70



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Все модели оптических модулей SNR могут быть изготовлены в промышленном (**industrial**, промышленном) исполнении с диапазоном рабочих температур:
-40...+85 C

Трансиверы со скоростью передачи 1G и ниже, также как и 10G модели могут быть изготовлены с поддержкой функции цифровой диагностики и мониторинга.

Совместимость модулей с Ethernet-оборудованием Cisco, Extreme, Juniper, HP, Dell, Force10, Huawei, Dlink и др. производителей, а также с оборудованием, поддерживающим другие технологии передачи данных: FibreChannel, SONET/SDH: 4/8/10G FC, STM-64/OC-192 и др. уточняйте у менеджеров.


Список аналогов от известных производителей:

Vendor	Part Number (P/N)
Cisco	CWDM-SFP-1410
Brocade	E1MG-CWDM60-1410
Extreme	10053.41
MRV	SFP-GDCW XD-41-R
Nokia Siemens	V50017-U3341-K500
HP	J4860C.41
Juniper	SFP-1GE-LH-CWDM-1410

Возможно изготовление оптических модулей с вашим логотипом и P/N!

Общие

Тип модуля	CWDM
Скорость модуля	1Gbps
Тип оптического волокна	SMF
Длина волны Tx, нм	1410
Оптический бюджет, дБ	32
Мощность излучения, дБм	от 0 до 5
Чувствительность приемника, дБм	-32
Максимально допустимый уровень, дБм	-3
Форм-фактор модуля	Модули SFP
Тип коннектора модуля	LC



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Максимальное расстояние, км

80

Расстояние передачи (диапазон), км

40-80