ООО «НАГ»
**+7 (343) 379-98-38**
sales@nag.ru

# Модуль оптический D-Link DEM-220R

## DL-DEM-220R

## Описание

Двунаправленные SFP-трансиверы DEM-220T/220R Fast Ethernet для оптического кабеля – это внешние трансиверы, разработанные для установки в порты SFP (Small Form-Factor Pluggable) сетевых устройств с целью приема и передачи данных по оптоволокну. Трансиверы выполнены в компактном корпусе и обеспечивают интерфейс 100Base-BX для высокоскоростной, надежной передачи данных на дальние расстояния и гибкости, которые необходимы в современных оптоволоконных сетях.

Характеристики:

**Стандарт**
IEEE 802.3ah 100BASE-BX

**Длина волны**
Tx: 1550нм, Rx: 1310 нм
Tx: 1310 нм, Rx: 1550 нм

**Разъем**
Симплексный LC

**Тип оптоволокна**
Одномодовый оптический кабель 9/125 мкм

**Расстояние передачи данных**
До 20 км

**Диапазон мощности передачи**
От -14 до -8 dBm

**Диапазон мощности приема**
От -32 до -3 dBm

**Чувствительность оптического приемника**
-32 dBm

**Мин. бюджет мощности**
18 dB

**Макс. бюджет мощности**
30 dB

**Физические параметры**
**Питание**
3,3 В

**Источник питания**
200 мА

**Тепловыделение**
1,78 кДж/час

ООО «НАГ»
**+7 (343) 379-98-38**
sales@nag.ru

**MTBF**
3 259 763 ч

**Размеры**
55,5 x 13,4 x 11,28 мм

**Вес**
19,1 г

**Сертификаты EMI**
FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B

**Безопасность**
TUV, UL, FDA

**RoHS**
Соответствует

Описание на сайте производителя