



## Модуль MikroTik SFP оптический, 1.25G, 20км, 1310/1550нм + 1.25G, 20км, 1550/1310нм

S-3553LC20D

### Описание

S-35/53LC20D - оптические одноволоконные WDM SFP модули с разъемом LC для работы на дальности до 20 километров. Предназначен для использования с одномодовым оптическим волокном Single Mode. Поддерживает контроль состояния модуля через DDM.

Предназначен для использования с маршрутизаторами RB2011LS-IN, RB2011UAS-IN, RB2011UAS-RM, RB2011UAS-2HnD-IN, CCR1016-12G-BU, CCR1016-12G и CCR1036-12G-4S, а так же с любыми коммутаторами и медиаконвертерами, в том числе и с RB260GS.

Передача и прием данных идут по одному волокну на разных частотах, что позволяет экономить волокна. Но для создания канала нужно использовать с разных сторон разные оптические модули, они работают парами. Использовать одноволоконные SFP модули следует для создания новых сетей.

### Общие

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Тип модуля                         | Одноволоконный |
| Скорость модуля                    | 1Gbps          |
| Тип оптического волокна            | SMF            |
| Длина волны Tx, нм                 | 1310           |
| Длина волны Rx, нм                 | 1550           |
| Форм-фактор модуля                 | Модули SFP     |
| Тип коннектора модуля              | LC             |
| Диапазон рабочих температур, °C    | от -40 до 70   |
| Максимальное расстояние, км        | 20             |
| Расстояние передачи (диапазон), км | 10-20          |