

Модуль 40G QSFP+ АОС, дальность до 15м

SNR-QSFP+AOC-15

Описание

40 гигабитный напрямую соединенный АОС модуль с форм-фактором QSFP+, совместимый со стандартом 40G Ethernet.

В комплект поставки входят:

2 модуля QSFP+;
MMF кабель - 15м

Область применения

Соединения высокоскоростных серверов;
PCI-Express, SAS/SATA, Fibre Channel;
Высокоскоростные соединения между коммутаторами и маршрутизаторами.

Соответствует рекомендациям [SFF-8436 Multisource Agreement \(MSA\)](#).

Основные технические характеристики

Скорость передачи данных	до 40Гб/с
Тип лазера	VCSEL
Тип приемника	PIN
Потребляемая мощность, Вт	4.2
Максимальная дальность, м	15
Поддержка горячей замены	+
Диапазон рабочих температур, С	0..+70

Возможно изготовление моделей с длинной кабеля до 100 метров.

Все модели оптических модулей SNR могут быть изготовлены в промышленном (**industrial**, индустриальном) исполнении с диапазоном рабочих температур: **-40..+85 С**.

Трансиверы со скоростью передачи 1G и ниже, также как и 10G модели могут быть изготовлены с поддержкой функции цифровой диагностики и мониторинга ([DDMI/DOM](#)).

Совместимость модулей с Ethernet-оборудованием Cisco, Extreme, Juniper, HP, Dell, Force10, Huawei, Dlink и др. производителей.



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Возможно изготовление оптических модулей с вашим логотипом и P/N!

Общие

Тип модуля	AOC
Скорость модуля	40Gbps
Тип оптического волокна	MMF
Длина волны Tx, нм	850
Длина волны RX,нм	850
Форм-фактор модуля	Модули QSFP+
Максимальное расстояние, км	0,015
Расстояние передачи (диапазон), км	< 1