



## Модуль 40G QSFP-40G->4xSFP+ DAC, дальность до 3м

SNR-QSFP-40G-4xSFP+DAC-3

### Описание

40 гигабитный напрямую соединенный DAC модуль с форм-фактором QSFP+, совместимый со стандартом 40G Ethernet.

#### В комплект поставки входят:

модуль QSFP+;  
медный кабель - 3м  
SFP+ - 4 шт.

#### Область применения

Соединения высокоскоростных серверов;  
PCI-Express, SAS/SATA, Fibre Channel;  
Высокоскоростные соединения между коммутаторами и маршрутизаторами.

Соответствует рекомендациям [SFF-8436 Multisource Agreement \(MSA\)](#).

#### Основные технические характеристики:

Скорость передачи данных	до 40Гб/с
Потребляемая мощность, Вт	<4.2
Максимальная дальность, м	<3
Поддержка горячей замены	+
Диапазон рабочих температур, С	-40..+85

### Общие

Тип модуля

Breakout

Скорость модуля

40Gbps



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Форм-фактор модуля

Модули QSFP+

Максимальное расстояние, км

0,003

Расстояние передачи (диапазон), км

1-10

## Доп. описание

Все модели оптических модулей SNR могут быть изготовлены в промышленном (

**industrial**

, индустриальном) исполнении с диапазоном рабочих

температур:

**-40..+85 C**

Трансиверы со скоростью передачи 1G и ниже, также как и 10G модели могут быть изготовлены с поддержкой функции цифровой диагностики и мониторинга ([DDMI/DOM](#)).

Совместимость модулей с Ethernet-оборудованием Cisco, Extreme, Juniper, HP, Dell, Force10, Huawei, Dlink и др. производителей.

**Возможно изготовление оптических модулей с вашим логотипом и P/N!**