

# Модуль 40G QSFP-40G->4xSFP+ DAC, дальность до 2м

## SNR-QSFP-40G-4xSFP+DAC-2

### Описание

40 гигабитный напрямую соединенный DAC модуль с форм-фактором QSFP+, совместимый со стандартом 40G Ethernet.

В комплект поставки входят:

модуль QSFP+;  
médный кабель - 2м  
SFP+ - 4 шт.

### Область применения

Соединения высокоскоростных серверов;  
PCI-Express, SAS/SATA, Fibre Channel;  
Высокоскоростные соединения между коммутаторами и маршрутизаторами.

Соответствует рекомендациям [SFF-8436 Multisource Agreement \(MSA\)](#).

Основные технические характеристики:

Скорость передачи данных	до 40Гб/с
Потребляемая мощность, Вт	4.2
Максимальная дальность, м	2
Поддержка горячей замены	+
Диапазон рабочих температур, С	-40..+85

Все модели оптических модулей SNR могут быть изготовлены в промышленном (industrial, индустриальном) исполнении с диапазоном рабочих температур: -40..+85 С.

Трансиверы со скоростью передачи 1G и ниже, также как и 10G модели могут быть изготовлены с поддержкой функции цифровой диагностики и мониторинга ([DDMI/DOM](#)).

Совместимость модулей с Ethernet-оборудованием Cisco, Extreme, Juniper, HP, Dell, Force10, Huawei, Dlink и др. производителей.

Возможно изготовление оптических модулей с вашим логотипом и P/N!

### Общие

Тип модуля	Breakout
Скорость модуля	40Gbps
Форм-фактор модуля	Модули QSFP+
Максимальное расстояние, км	0,002
Расстояние передачи (диапазон), км	1-10



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru