



Двухволоконный модуль, CFP 100GBASE-LR4, разъем LC, дальность до 10км (6.5dB)

SNR-CFP-100G-LR4

Описание

100 гигабитный модуль с форм-фактором CFP, работающий по стандарту 100GBASE-LR4 и совместимый со стандартом 100GbE

Область применения:

Датацентры, магистральные операторы.
Коммутационное оборудование имеющее CFP 100G интерфейсы.

Общие

Тип модуля	Двухволоконный
Скорость модуля	100Gbps
Тип оптического волокна	SMF
Длина волны Tx, нм	~1310
Длина волны Rx, нм	~1310
Оптический бюджет, дБ	6,5
Мощность излучения, дБм	от -2.5 до 2.9
Чувствительность приемника, дБм	-8,8
Максимально допустимый уровень, дБм	5,5
Форм-фактор модуля	Модули CFP
Тип коннектора модуля	LC
Максимальное расстояние, км	10
Расстояние передачи (диапазон), км	1-10

Доп. описание

Данный модуль является полным аналогом модулей:



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Cisco - CFP-100G-LR4

Juniper - CFP-100GBASE-LR4

Finisar - FTLC1183RDNx

Huawei -
02310YTD

ZTE - CFP-100G-LR4-S10K