

Модуль 25G SFP28 Direct Attach, дальность до 1м

SNR-SFP28-DA-1

Описание

25 гигабитный Direct Attached Cable (DAC) модуль с форм-фактором SFP28, работающий по стандарту 25GBASE и совместимый со стандартом 25G Ethernet. Соответствие рекомендациям SFF-8431 Multisource Agreement (MSA).

Большинство моделей оптических модулей SNR могут быть изготовлены в промышленном (

industrial

, индустриальном) исполнении с диапазоном рабочих температур:

-40..+85C

или в исполнении с расширенным (**extended**) диапазоном температур: **0..+85C**. Возможность изготовления данной и других моделей в таких модификациях уточняйте у менеджеров.

Все оптические трансиверы SNR выше поддерживают функцию цифровой диагностики и мониторинга (DDMI/DOM).

Совместимость оптических модулей SNR с Ethernet-оборудованием Cisco, Extreme, Juniper, HP, Dell, Force10, Huawei, Dlink, ZTE и др. производителей, а также с оборудованием, поддерживающим другие технологиями передачи данных, уточняйте у менеджеров.

Возможно изготовление оптических модулей с вашим логотипом и Р/N, подробности уточняйте перед заказом.

Общие

 Тип модуля
 DAC

 Скорость модуля
 25Gbps

 Форм-фактор модуля
 Модули SFP28

 Максимальное расстояние, км
 0,001

 Расстояние передачи (диапазон), км
 < 1</td>