



Модуль SFP+ WDM, дальность до 40км (16dB), 1330нм

SNR-SFP+W37-40

Описание

Одноволоконный оптический модуль с форм-фактором SFP+ для 10G Ethernet, соответствует стандарту 10GBASE-ER/EW. Предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне (Single mode fiber, SMF), максимальная дальность 40км, оптический бюджет 16дБ, simplex LC коннектор, соответствие рекомендациям SFF-8431 Multisource Agreement (MSA).

Основные технические характеристики:

Рабочая длина волны Тх, нм	1330
Тип лазера	DFB
Мощность излучения, dBm	15
Чувствительность приемника, dBm	-15
Максимальная допустимая мощность на входе приемника,dBm	0
Максимальная дальность, км	40
Оптический бюджет, дБ	16
Поддержка горячей замены	+
Тип коннектора	LC simplex
Диапазон рабочих температур, С	-5+70

Все модели оптических модулей SNR могут быть изготовленны в промышленном (industrial





, индустриальном) исполнении с диапазаном рабочих температур:

-40..+85 C

.

Трансиверы со скоростью передачи 1G и ниже, также как и 10G модели могут быть изготовленны с поддержкой функции цифровой диагностики и мониторинга (DDMI/DOM).

Совместимость модулей с Ethernet-оборудованием Cisco, Extreme, Juniper, HP, Dell, Force10, Huawei, Dlink и др. производителей, а также с оборудованием, поддерживающем другие технологиями передачи данных: FibreChannel, SONET/SDH: 4/8/10G FC, STM-64/OC-192 и др. уточняйте у менеджеров.

Список аналогов от известных производителей:

Vendor	Part Number (P/N)
Cisco	SFP-10G-ER ONS-SC+-10G-ER
ADVA	1061701851-01
Alcatel-Lucent	SFP-10G-ER 3HE05036AA
Brocade	10G-SFPP-ER 57-0000085-01 57-0000080-01
Ciena	XCVR-S40V55
Enterasys	10GB-ER-SFPP
Extreme	10309
Force 10	GP-10GSFP-1E
НР	H3C JG234A
Huawei	34060613
Juniper	SFP-10GE-ER
Nokia-Siemens	V50017-U624-K500

Возможно изготовление оптических модулей с вашим логотипом и P/N!

Общие

Тип модуля	Одноволоконный
Скорость модуля	10Gbps
Тип оптического волокна	SMF
Длина волны Тх, нм	1330
Оптический бюджет,дБ	16



Расстояние передачи (диапазон), км

OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

20-40

 Мощность излучения, дБм
 от 1 до 5

 Чувствительность приемника, дБм
 -15

 Максимально допустимый уровень, дБм
 0

 Форм-фактор модуля
 Модули SFP+

 Тип коннектора модуля
 LC

 Максимальное расстояние, км
 40