



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Модуль SFP+ CWDM оптический, дальность до 10км (10dB), 1390нм

SNR-SFP+C39-10

### Описание

10 гигабитный CWDM модуль с форм-фактором SFP+, работающий по стандарту 10GBASE-LR/LW и совместимый со стандартами 10G Ethernet.

#### Основные характеристики:


- Рабочая длина волны TX 1390нм;
- Поддерживает скорости до 10.3Gb/s;
- Поддержка «горячей» замены;
- Максимальная дальность связи 10км;
- DFB лазер, PIN приемник;
- Duplex LC - connector;
- Напряжение питания 3.3В;
- Рабочая температура 0... 70 °С;
- Оптический бюджет: 10dB;
- Соответствие рекомендациям SFF-8472 Multisource Agreement (MSA).

#### Область применения:

10G Ethernet

### Общие

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Тип модуля                          | CWDM        |
| Скорость модуля                     | 10Gbps      |
| Тип оптического волокна             | SMF         |
| Длина волны Tx, нм                  | 1390        |
| Оптический бюджет, дБ               | 10          |
| Мощность излучения, дБм             | от -3 до 1  |
| Чувствительность приемника, дБм     | -13         |
| Максимально допустимый уровень, дБм | 0,5         |
| Форм-фактор модуля                  | Модули SFP+ |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Тип коннектора модуля

LC

Максимальное расстояние, км

10

Расстояние передачи (диапазон), км

1-10