





Зажим анкерный клиновой Alpha Mile 806-01-73 (для кабеля Flat DROP)

806-01-73

Описание

Анкерные зажимы

предназначены для надежного крепление кабеля на опорах. Зажимы устанавливаются в начале и конце трассы, на ее поворотах. Кроме того, зажимы могут использоваться в нескольких точках посреди длинного прямолинейного участка, в местах значительной растягивающей нагрузки на кабель, при перепаде высот точек крепления и т.п. Основные параметры анкерного зажима - диаметр зажимаемого троса самонесущего кабеля и максимальное усилие натяжения.

Зажим 806-01-73

предназначен для крепления и удержания в натянутом состоянии кабелей Alpha Mile типа Flat DROP.

Натяжной зажим состоит из пластикового корпуса с зажимными невыпадающими клиньями и хомута из стального нержавеющего троса. Петля может отсоединяться от корпуса зажима для удобства монтажа к узлу крепления. Пластмассовый коуш петли предназначен для предохранения троса и равномерного распределения нагрузки в точке крепления. Высокопрочный пластик, стабилизированный к воздействию ультрафиолетовых лучей, обеспечивает надежное крепление в любых климатических условиях.

Общие

Вид арматуры

Максимально допустимая нагрузка, кН

Размеры зажимаемого кабеля, мм

Материал:

Тип петли

Температура эксплуатации, °С

Габаритные размеры,мм

Анкерные

1,8

Высота до 4 Ширина до 7

Пластик

Стальной оцинкованный трос

от -40 до 50

120x58x34



OOO «ΗΑΓ» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

BEC, KΓ 0,15