

Зажим анкерный Alpha Mile для кабеля типа FTTH (упаковка 10 шт)



806-07-10LD

Описание

Зажим **806-07-10LD** предназначен для подвеса кабеля типа FTTH высотой до 4 мм и шириной до 11 мм. Зажим обеспечивает надежное крепление плоских кабелей. Главным отличием зажима 806-07-10LD является разъемная петля.

ОТГРУЖАЮТСЯ В ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ КРАТНО 10 ШТ.

Зажим изготовлен из высокопрочного полиамида и содержит до 30% стекловолокна. Стеклонаполненный полиамид - это очень прочный кристаллизующийся материал. Полиамид устойчив к изгибам, стиранию и разрывам, что делает его пригодным для производства конструкций, которые предназначены для долгой и каждодневной эксплуатации в напряженном режиме. Материал отличается эластичностью при низких температурах, что позволяет использовать его в широком температурном диапазоне. Полиамид устойчив к воздействию различных химически активных веществ.

Натяжной зажим состоит из открытого корпуса с оребренной контактной поверхностью, клина и вставки, которая прокладывается между кабелем и клином.

Широко применяется при построении сетей FTTH для разводки оптических кабелей по воздуху от муфты или распределительной коробки.

Используется в климатических зонах с температурой от -40°C до +50 °C.

Максимальная рабочая нагрузка до 0.8 кН (это 800 Н), в килограммах примерно 80;.

Отличительная особенность зажима состоит в том, что при повышенной нагрузке (обледенение, падение ветвей на кабели, ураганный ветер и т.д.) зажим разрушается без повреждения ВО кабеля, что в некоторых случаях предотвращает обрыв линии.

Технические характеристики:

Максимальная длина пролета оптического кабеля не более 50 м (зависит от условий монтажа);

Материал: высокопрочный ультрафиолетостойкий полимер;

Диаметр петли 14 мм, крепления на крюки диаметром 10-12 мм;

Рабочая нагрузка до 0.8 кН (это 800 Н), в килограммах примерно 70;

Рабочая температура от -40°C до +50 °C

Внешний вид и комплектация могут быть изменены производителем без специального уведомления.

Общие

Вид арматуры

Анкерные



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Максимально допустимая нагрузка, кН	0,8
Размеры зажимаемого кабеля, мм	Высота до 4 Ширина до 11
Материал:	Пластик
Тип петли	Пластиковая
Температура эксплуатации, °С	от -40 до 50
Температура монтажа, °С	от -20 до 40
Габаритные размеры, мм	235x25x25
ВЕС, КГ	0,05