



Зажим анкерный VS-ADSS10

VS-ADSS10

Описание

Анкерные зажимы **VS-ADSS10** имеют конический корпус, пару пластиковых клиньев. Нержавеющая сталь является материалом изготовления гибкой петли.

Натяжной анкерный зажим **VS-ADSS10** для самонесущего кабеля позволяет быстро и легко осуществить крепление кабеля типа ADSS диаметром от 8 до 12 мм при воздушной прокладке в пролетах до 100 м без каких-либо дополнительных специальных навыков, а возможность многократного использования делает анкерный зажим VS-ADSS10 наиболее рентабельным для подвески самонесущего кабеля.

Конструкция зажима

Открытый корпус из термопластика с высокой степенью устойчивости к механическим повреждениям и воздействию погодных-климатических условий и износа.

Внутренний клин, состоящий из двух частей, выполненных из изоляционного материала, обеспечивающий сжатие кабеля без повреждения его изоляционного покрытия.

Крепление, которое невозможно потерять и которое представляет собой гибкий тросик из нержавеющей стали; тросик оснащен седлом из изоляционного материала, предназначенного для защиты от износа и двумя наконечниками, опрессованными на концах для обеспечения его блокировки на корпусе зажима.

Общие

Вид арматуры	Анкерные
Максимально допустимая нагрузка, кН	6,0
Диаметр зажимаемого элемента, мм	от 8 до 12
Материал:	УФ-стойкий термопластик
Тип петли	Нержавеющая сталь трос
Температура эксплуатации, °С	от -60 до 40
Габаритные размеры, мм	228x82x41
ВЕС, КГ	0,4

Доп. описание

В линейке анкерных зажимов VS-ADSS-XX так же можем предложить:



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Артикул	Диаметр зажимаемого элемента, мм
VS-ADSS08	8 ... 10
VS-ADSS-12	10 ... 14
VS-ADSS-14	12 ... 16
VS-ADSS-16	14 ... 18
VS-ADSS-18	16 ... 20

Стоимость анкерных зажимов линейки VS-ADSS-XX одинакова по цене независимо от диаметра.