



## Зажим натяжной спиральный SNR-HCO-4-4,5/5,0K

SNR-HCO-4-4,5/5,0K

### Описание

#### Спиральные зажимы

предназначены для анкерного крепления самонесущего оптического кабеля (ADSS), монтируемого на линиях городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элементах зданий и сооружений при длине пролетов более 100 м. Крепеж состоит из протектора - для защиты оболочки кабеля от повреждения, силовой спирали и коуша.

**Коуш** представляет собой металлическую основу, с помощью которой зажим крепится к опоре. Существует множество модификаций для различных длин пролета, нагрузки и прочности заделки кабеля.

**Зажим натяжной спиральный (HCO)** представляет собой U-образную прядь из нескольких спиральных проволок, скрепленных между собой специальным раствором с внутренней стороны которых нанесен абразив. Зажим изготавливается в климатическом исполнении УХЛ, категории 1. Обеспечивает прочность заделки кабеля и не влияет на механические и оптические характеристики кабеля.

Расшифровка маркировки **SNR-HCO-4-4,5/5,0K**:

HCO - зажим натяжной спиральный;

4 - предназначен для кабелей с нагрузкой до 4 кН;

4,5/5,0 - минимальный/максимальный диаметр зажимаемого кабеля;

K - наличие коуша.

### Общие

Вид арматуры	Спиральные
Максимально допустимая нагрузка, кН	4,0
Диаметр зажимаемого элемента, мм	от 4.5 до 5
Материал:	Сталь горячего цинкования
Температура эксплуатации, °С	от -60 до 40



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Длина зажима, мм

400-500

ВЕС, КГ

0,2