



## Шнур монтажный оптический SC/APC SM 3м.

SNR-PC-SC/APC-3m (0,9)

### Описание

Шнур монтажный  
SC/APC -  
SC/APC

представляет собой отрезок оптического волокна в буферном покрытии 0,9 мм и длиной 3 метра, оконцованный с двух сторон коннекторами SC, тип полировки - APC (Angled Physical Contact).

Наружная оболочка шнура изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

#### Основные характеристики:

- Малые вносимые потери;
- Малое отражение;
- Хорошая воспроизводимость;
- Хорошая заменяемость;
- Высокая температурная стабильность.

**Используется в качестве пигтейлов.**

### Технические характеристики

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Тип патчкорда              | Распределительный (Simplex) |
| Тип волокна                | SM (G.652.D)                |
| Тип коннектора А           | SC                          |
| Тип коннектора В           | SC                          |
| Тип полировки коннектора А | APC                         |
| Тип полировки коннектора В | APC                         |
| Материал пластика          | Соответствует UL94V-0       |
| Длина патч-корда, м        | 3                           |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Диаметр кабеля, мм               | 0,9            |
| Материал оболочки                | LSZH           |
| Цвет оболочки                    | Желтый         |
| Типичные вносимые потери, дБ     | 02±01          |
| Максимальные вносимые потери, дБ | 0,5            |
| Воспроизводимость, дБ            | ≤0,10          |
| Заменяемость, дБ                 | ≤0,20          |
| Обратное отражение, дБ           | ≥50            |
| Минимальный радиус изгиба, мм    | 30             |
| Количество подключений           | Более 1000 раз |

## Диапазоны температур

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Температура хранения, °С     | от -40 до 70 |
| Температура эксплуатации, °С | от -20 до 70 |

## Доп. описание

### Информация для заказа:

| Артикул                                | Длина, м. |
|--|-----------|
| <a href="#">SNR-PC-SC/APC-1m (0,9)</a> | 1         |
| <a href="#">SNR-PC-SC/APC-2m (0,9)</a> | 2         |
| <a href="#">SNR-PC-SC/APC-3m (0,9)</a> | 3         |

### По желанию заказчика изготавливаем монтажные шнуры:

- разной длины;
- с любым типом волокна как G.657.A, так и G.652.D;
- с любым типом коннекторов;
- типом полировки;
- SM или MM.