



Патчкорд оптический армированный FC/UPC 20 метров

SNR-PC-FC/UPC-ARM-20m

Описание

Армированный оптический патчкорд

относится к категории патчкордов специального назначения. Он применяется в жестких условиях эксплуатации, где велика вероятность повышенных механических нагрузок или атак грызунов.

Данный патчкорд

FC/UPC - FC/UPC

представляет собой отрезок симплексного оптического армированного кабеля длиной 20 метров и внешним диаметром 2,85 мм, оконцованный с двух сторон коннекторами FC, тип полировки - UPC (Ultra Physical Contact). Кабель имеет две гибкие защитные оболочки из нержавеющей стали. Волокно расположено буфере Ø 0,6 мм

с дополнительной защитой из слоя кевларовых нитей.

Оболочка кабеля изготовлена из нераспространяющего горение безгалогенного низкодымного материала LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

В данном патчкорде используется одномодовое волокно с уменьшенными потерями на изгибе G.657.A1.

Основные характеристики:

- малые вносимые потери;
- малое отражение;
- хорошая воспроизводимость;
- хорошая заменяемость;
- высокая температурная стабильность.

Область применения:

- FTTH, LAN, CATV;
- центры обработки данных;
- тестовое оборудование;
- спецтехника.

1. Внешняя оболочка;
2. Металлическая оплетка;
3. Кевларовые нити;
4. Оптический модуль;
5. Оптическое волокно.

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Тип патчкорда | Армированный |
| Тип волокна | SM (G.657.A1) |
| Тип коннектора А | FC |
| Тип коннектора В | FC |
| Тип полировки коннектора А | UPC |
| Тип полировки коннектора В | UPC |
| Материал пластика | Соответствует UL94V-0 |
| Длина патч-корда, м | 20 |
| Диаметр кабеля, мм | 2,85 |
| Материал оболочки | LSZH |
| Цвет оболочки | Синий |
| Типичные вносимые потери, дБ | 02±01 |
| Максимальные вносимые потери, дБ | 0,5 |
| Воспроизводимость, дБ | ≤0,10 |
| Заменяемость, дБ | ≤0,20 |
| Обратное отражение, дБ | ≥50 |
| Минимальный радиус изгиба, мм | 30 |
| Количество подключений | Более 1000 раз |

Диапазоны температур

| | |
|------------------------------|--------------|
| Температура хранения, °С | от -40 до 85 |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до 85 |

Доп. описание

На фото кабель "разобран" по слоям, чтобы лучше были видны все защитные оболочки.

По желанию заказчика изготавливаем патчкорды:

- разной длины;
- с любым типом коннекторов;
- типом полировки.

Информация для заказа:



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| Артикул | Длина, м. |
|-----------------------|------------------|
| SNR-PC-FC/UPC-ARM-5m | 5 |
| SNR-PC-FC/UPC-ARM-10m | 10 |
| SNR-PC-FC/UPC-ARM-15m | 15 |
| SNR-PC-FC/UPC-ARM-20m | 20 |