

Пигтейл LC/UPC SM (0.9) 1m

pigtail LC/UPC SM 1m

Описание

Оптический пигтейл

L

C/UPC

представляет собой отрезок оптического волокна в буферном покрытии 0,9 мм и длиной 1 метр, оконцованный с одной стороны коннектором LC, тип полировки - UPC (Ultra Physical Contact).

Наружная оболочка пигтейла изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

Пигтейл применяется для оконцовки оптических кабелей в кроссах или боксах путем сварки, или механического соединения свободного конца пигтейла с волокном кабеля.

Основные характеристики:

Малые вносимые потери;

Малое отражение;

Хорошая воспроизводимость;

Хорошая заменяемость;

Высокая температурная стабильность.

Пигтейлы поставляются в виде монтажных шнуров удвоенной длины (неразрезанные).

Пигтейлы отгружаются кратно монтажному шнуру. - SNR-PC-LC/UPC-A-2m (0,9)

Информация для заказа:

Артикул	Длина, м.
pigtail LC/UPC SM 0,5 m	0,5
pigtail LC/UPC SM 1m	1
pigtail LC/UPC SM 1,5 m	1,5

По желанию заказчика изготовляем пигтейлы:

разной длины;

с любым типом волокна как G.657.A, так и G.652.D;

с любым типом коннектров;

типом полировки;

SM или MM.

Общие

Тип патчкорда

Распределительный (Simplex)

Тип волокна

SM (G.652.D)



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Тип коннектора А	LC
Тип полировки коннектора А	UPC
Длина,м	1
Диаметр кабеля, мм	0,9
Материал оболочки	LSZH
Цвет оболочки	Желтый
Типичные вносимые потери, дБ	≤0,20
Максимальные вносимые потери, дБ	≤0,20
Воспроизводимость, дБ	≤0,10
Заменяемость, дБ	≤0,20
Обратное отражение, дБ	≥50
Минимальный радиус изгиба, мм	30
Количество подключений	Более 1000 раз
Температура хранения, °С	от -40 до 70
Температура эксплуатации, °С	от -20 до 70
Кратность заказа	2