ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Пигтейл FC/UPC SM (0.9) 1,5 m

pigtail FC/UPC SM 1,5 m

Описание

Оптический пигтейл **FC/UPC** представляет собой отрезок оптического волокна в буферном покрытии 0,9 мм и длиной 1,5 метра, оконцованный с одной стороны коннектором FC, тип полировки - UPC (Ultra Physical Contact).

Наружная оболочка пигтейла изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

Пигтейл применяется для оконцовки оптических кабелей в кроссах или боксах путем сварки, или механического соединения свободного конца пигтейла с волокном кабеля.

Основные характеристики:

Малые вносимые потери;
Малое отражение;
Хорошая воспроизводимость;
Хорошая заменяемость;
Высокая температурная стабильность.

Информация для заказа:

Артикул	Длина, м.
pigtail FC/UPC SM 0,5 m	0,5
pigtail FC/UPC SM 1m	1
pigtail FC/UPC SM 1,5 m	1,5

По желанию заказчика изготовляем пигтейлы:

разной длины;
с любым типом волокна как G.657.A, так и G.652.D;
с любым типом коннектров;
типом полировки;
SM или MM.

Пигтейл FC/UPC SM (0.9) 1,5 m можно заменить на шнур оптический SNR-PC-FC/UPC-A-3m (0,9), разрезав на 2 части

Общие

Тип патчкорда	Распределительный (Simplex)
Тип волокна	SM (G.652.D)
Тип коннектора A	FC

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип полировки коннектора A	UPC
Диаметр кабеля, мм	0,9
Материал оболочки	LSZH
Цвет оболочки	Желтый
Типичные вносимые потери, дБ	≤0,20
Максимальные вносимые потери, дБ	≤0,20
Воспроизводимость, дБ	≤0,10
Заменяемость, дБ	≤0,20
Обратное отражение, дБ	≥50
Минимальный радиус изгиба, мм	30
Количество подключений	Более 1000 раз
Температура хранения, °C	от -40 до 70
Температура эксплуатации, °C	от -20 до 70
Кратность заказа	2